

# Porte-linges Saylin-Gliss V montage variable

## Saylin-Gliss V - porte-linges coulissant en aluminium 495mm

- chariots très stable
- longueur standard 495 mm, longueur des bras 440 mm
- montage possible à gauche, à droite ou suspendu
- montage à gauche/droite: largeur +28 mm


	type	exécution	largeur
<a href="#">51.70131.05</a>	1 branches	effet inox	85 mm
<a href="#">51.70131.29</a>	1 branches	noir	85 mm
<a href="#">51.70131.50</a>	1 branches	alu anodisé naturel	85 mm
<a href="#">51.70132.03</a>	2 branches	alu anodisé brillant	85 mm
<a href="#">51.70132.05</a>	2 branches	effet inox	85 mm
<a href="#">51.70132.29</a>	2 branches	noir	85 mm
<a href="#">51.70132.50</a>	2-branches	alu anodisé naturel	85 mm
<a href="#">51.70133.03</a>	3 branches	alu anodisé brillant	130 mm
<a href="#">51.70133.05</a>	3 branches	effet inox	130 mm
<a href="#">51.70133.29</a>	3 branches	noir	130 mm
<a href="#">51.70133.50</a>	3 branches	alu anodisé naturel	130 mm
<a href="#">51.70134.03</a>	4 branches	alu anodisé brillant	175 mm
<a href="#">51.70134.05</a>	4 branches	effet inox	175 mm
<a href="#">51.70134.29</a>	4 branches	noir	175 mm



## Saylin-Gliss V - porte-linges coulissant en aluminium 320mm

- longueur standard 320 mm, longueur des bras 265 mm

	type	exécution	largeur
<a href="#">51.70127.03</a>	1 branches	alu anodisé brillant	85 mm
<a href="#">51.70127.05</a>	1 branches	effet inox	85 mm
<a href="#">51.70127.50</a>	1 branches	alu anodisé naturel	85 mm
<a href="#">51.70128.03</a>	2 branches	alu anodisé brillant	85 mm
<a href="#">51.70128.05</a>	2 branches	effet inox	85 mm
<a href="#">51.70128.50</a>	2-branches	alu anodisé naturel	85 mm
<a href="#">51.70129.03</a>	3 branches	alu anodisé brillant	130 mm
<a href="#">51.70129.05</a>	3 branches	effet inox	130 mm
<a href="#">51.70129.50</a>	3 branches	alu anodisé naturel	130 mm



## Saylin-Gliss V - porte-linges coulissant en aluminium sur mesure

- longueur individuel entre 250 et 495 mm
- longueur des bras = longueur total -55 mm
- longueur de la glissière = longueur total -45 mm
- montage possible à gauche, à droite ou suspendu
- montage à gauche/droite: largeur +28 mm

	type	exécution	largeur
<a href="#">51.70150.03</a>	1 branches	alu anodisé brillant	85 mm
<a href="#">51.70150.05</a>	1 branches	effet inox	85 mm
<a href="#">51.70150.29</a>	1 branches	anodisé noir	85 mm
<a href="#">51.70150.50</a>	1 branches	alu anodisé naturel	85 mm
<a href="#">51.70151.03</a>	2 branches	alu anodisé brillant	85 mm
<a href="#">51.70151.05</a>	2 branches	effet inox	85 mm
<a href="#">51.70151.29</a>	2 branches	anodisé noir	85 mm
<a href="#">51.70151.50</a>	2-branches	alu anodisé naturel	85 mm
<a href="#">51.70152.03</a>	3 branches	alu anodisé brillant	130 mm
<a href="#">51.70152.05</a>	3 branches	effet inox	130 mm
<a href="#">51.70152.29</a>	3 branches	anodisé noir	130 mm
<a href="#">51.70152.50</a>	3 branches	alu anodisé naturel	130 mm
<a href="#">51.70153.03</a>	4 branches	alu anodisé brillant	175 mm
<a href="#">51.70153.05</a>	4 branches	effet inox	175 mm
<a href="#">51.70153.29</a>	4 branches	anodisé noir	175 mm
<a href="#">51.70153.50</a>	4 branches	alu anodisé naturel	175 mm

