

Pflege

Nach dem Entfernen des PE-Schutzfilms ist die Acryloberfläche noch empfindlich. Gründe dafür sind:

- a) Lösemittelrückstände aus der Kleberbeschichtung der Schutzfolie, die sich noch auf der Oberfläche befinden, müssen zuerst noch entweichen.
- b) Acryloberflächen sind hygroskopisch. Das heisst, unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit härtet die Oberfläche weiter aus. Dies kann bis zu einer Woche dauern. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, sollte man die Oberfläche mit Wasser benetzen oder, wie empfohlen, mit einer 1% igen Seifenlösung und einem weichen Tuch reinigen.



Um die Widerstandsfähigkeit gegen Kratzspuren zu verbessern, empfehlen wir, nach dem Abziehen der Schutzfolie die Oberfläche mit ULTRA GLOSS Superpolish zu behandeln. Sollten dennoch Kratzer auf der Oberfläche auftreten, besteht folgende Reparaturmöglichkeit:

- Oberflächliche Kratzer lassen sich mittels Politur einfach herauspolieren.
- Bei tieferen Kratzern und Beschädigungen kann der Effekt durch Polieren deutlich verringert werden.

Reinigungsempfehlung

Die Acryloberflächen sind von Optik und Glanz mit Klavierlack vergleichbar. Entsprechend der Schönheit dieser Oberflächen sollten auch deren Behandlung und Reinigung erfolgen:

- Die Oberfläche sollte nur mit einem in Wasserseifenlösung getränkten weichen Tuch gereinigt werden. Wasser bzw. Feuchtigkeit wirkt generell antistatisch.
- Staub und trockener Schmutz sollten mit einem weichen Reinigungstuch entfernt werden.
- Beim Entfernen von Klebern ist auf die Verwendung von Reinigungsmitteln zu achten, welche Acryloberflächen nicht verletzen.

**Wichtig:**

Es dürfen keine scheuernden und scharfen Reinigungssubstanzen verwendet werden, da dadurch die Brillanz der Oberfläche beeinträchtigt werden kann. Der Kontakt der Oberfläche mit folgenden Substanzen sollte vermieden werden: chemische und alkoholhaltige Reinigungsmittel (oft in Glasreiniger zu finden), Nagellack-Entferner auf Aceton-Basis, chemische Gruppen der Ketone, Ester, aromatische Lösungsmittel, Farbverdünner für Paraffin, Petrol, Pinienholz, Öle.

Pflegemittel Politur für Acrylfronten

Das empfohlene Pflegemittel für unsere Acrylfronten. Sehr ergiebig. Die Oberfläche wird gepflegt und strapazierfähiger.

	Bezeichnung	Inhalt
04.43001.00	Politur Ultra Gloss DGS	250 ml

