

Éclairage LED en applique

Lumière en applique LED - R32LED

R32LED - luminaire en applique LED 230 volts



- verre: satiné
- boîtier: métal
- interrupteur à bascule, cache acrylique satiné
- câblage transversal avec couplage intermédiaire ST18/3
- tous les modèles avec connexion direct, modèle 6 watts exclus
- raccordement direct 65 mm depuis le bord extérieur

	exécution	watts	couleur lumière	lumen	longueur
73.00045.10	acier inox	6.0 W	3000 K	600 lm	322 mm
73.00046.10	acier inox	8.0 W	3000 K	800 lm	474 mm
73.00047.10	acier inox	9.0 W	3000 K	950 lm	552 mm
73.00048.10	acier inox	11.0 W	3000 K	1100 lm	757 mm
73.00049.10	acier inox	13.0 W	3000 K	1400 lm	930 mm
73.00050.10	acier inox	6.0 W	4000 K	600 lm	322 mm
73.00051.10	acier inox	8.0 W	4000 K	800 lm	474 mm
73.00052.10	acier inox	9.0 W	4000 K	950 lm	552 mm
73.00053.10	acier inox	11.0 W	4000 K	1100 lm	757 mm
73.00054.10	acier inox	13.0 W	4000 K	1400 lm	930 mm
73.00045.11	blanc	6.0 W	3000 K	600 lm	322 mm
73.00046.11	blanc	8.0 W	3000 K	800 lm	474 mm
73.00047.11	blanc	9.0 W	3000 K	950 lm	552 mm
73.00048.11	blanc	11.0 W	3000 K	1100 lm	757 mm
73.00049.11	blanc	13.0 W	3000 K	1400 lm	930 mm
73.00050.11	blanc	6.0 W	4000 K	600 lm	322 mm
73.00051.11	blanc	8.0 W	4000 K	800 lm	474 mm
73.00052.11	blanc	9.0 W	4000 K	950 lm	552 mm
73.00053.11	blanc	11.0 W	4000 K	1100 lm	757 mm
73.00054.11	blanc	13.0 W	4000 K	1400 lm	930 mm

i À commander séparément: accessoires (à partir de la page A-1.103), connexion ST18/3 (page A-1.161).

i Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.162.

