


# Éclairages à LED pour meubles

## Lumière LED - MLED, semi encastré LED, Syno TL

### MLED - luminaire à encastrer LED 230 V

- câblage 2000 mm avec Round connecteur-HV
- verre mat

	exécution	watts	couleur lumière	lumen	socle
76.26496.06	nickelé mat	4.00 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26496.11	blanc	4.00 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26496.39	couleur alu	4.00 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26497.06	nickelé mat	4.00 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26497.11	blanc	4.00 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26497.39	couleur alu	4.00 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26498.06	nickelé mat	4.00 W	6400 K	250 lm	GX53
76.26498.11	blanc	4.00 W	6400 K	250 lm	GX53
76.26498.39	couleur alu	4.00 W	6400 K	250 lm	GX53




**i** Câble d'alimentation électrique commander séparément 76.26102.11, Accessoires de Round système de connexion-HV (page A-1.39), Round HV-interrupteur (page A-1.57), Ampoules de remplacement (page A-1.86).

### MLED - luminaire semi encastré LED 230 V

- câblage 2000 mm avec Round connecteur-HV
- verre mat

	exécution	watts	couleur lumière	lumen	socle
76.26493.06	nickelé mat	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26493.11	blanc	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26493.39	couleur alu	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26494.06	nickelé mat	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26494.11	blanc	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26494.39	couleur alu	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26495.06	nickelé mat	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53
76.26495.11	blanc	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53
76.26495.39	Couleur alu	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53




**i** Câble d'alimentation électrique commander séparément 76.26102.11, Accessoires de Round système de connexion-HV (page A-1.39), Round HV-interrupteur (page A-1.57), Ampoules de remplacement (page A-1.86).

### Syno TL - luminaires à encastrer LED 12 V DC (Two-Light Technologie)

- la température de couleur est réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- couleur de lumière avec conduite d'adaptateur Jo TL: blanc chaud 2700 K
- couleur de lumière sans conduite d'adaptateur Jo TL: froid chaud 6500 K
- câblage 1800 mm avec system de connexion-Jo
- verre clair

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	angle
76.19264.05	effet inox	2.9 W	2700 - 6500 K	225 lm	35 °



**i** Alimentation électrique commander séparément (page A-1.37), systèmes de connexion-Jo (page A-1.37), conduite d'adaptateur-Jo (page A-1.52), Commande de la Couleur Two-Light (page A-1.52).

**i** Label énergétique (page A-1.91), Facteur Ra (page A-1.90), lumen (page A-1.90), Couleur de la lumière (page A-1.90).