

Alimentation électrique Jo 230/12 volts DC



- câble primaire 2000 mm avec connecteur Euro plat
- codé pour lampe LED avec connecteur-Jo


	couleur	watts	répartiteur	dimensions
76.19018.11	blanc	15 W	6 sorties	lxlxh: 130x45x17 mm
76.19009.11	blanc	20 W	6 sorties	lxlxh: 256x30x16 mm
76.19019.11	blanc	30 W	6 sorties	lxlxh: 164x46x18 mm
76.19007.11	blanc	60 W	12 sorties	lxlxh: 185x60x31 mm

i Codé pour lampe LED:

Mesa, Twix (page A-1.22), Mino, Moon, Syno (page A-1.23), Pinaro, Ribo (page A-1.24), Syno TL, Moon 68 TL, (pages .A-1.29), Pico, Metra (page A-1.30 - A-1.31).



Connecteur alimentation électrique Jo 230/12 volts DC




- répartiteur Jo secondaire avec 6 sorties, câble 1000 mm
- codé pour lampe LED avec connecteur-Jo
- dimensions (lxlxh): 65 mm x 25 mm x 40 mm

	couleur	watts	répartiteur
76.19001.11	noir	5 W	6 sorties

i Codé pour lampe LED:

Mesa, Twix (page A-1.22), Mino, Moon, Syno (page A-1.23), Pinaro, Ribo (page A-1.24), Syno TL, Moon 68 TL (page A-1.29), Pico (page A-1.30).



Distributeur Jo 12 volts



	couleur	puissance	répartiteur
76.19954.29	noir	max. 36 W/3 A	6 sorties



Rallonge Jo 12 volts



	couleur	puissance	longueur
76.19950.29	noir	max. 36 W/3 A	1000 mm
76.19951.29	noir	max. 36 W/3 A	1800 mm



i Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.79.