



1PH - système rail 1 phase 24 volts



- profilé en aluminium
- peut être raccourci

	couleur	longueur
76.50220.29	noir	2000 mm




1PH - alimentation Towali 24 volts



- alimentation de 2000 mm incl. avec fiche Lin24

	couleur	longueur
76.50221.29	noir	20 mm




1PH -Linearlight Towali 24 Volt



- électrique avec ou sans alimentation électrique

	couleur	puissance	couleur lumière	lumen	longueur
76.50223.30	noir	3.5 W	3000 K	266 lm	300 mm
76.50223.40	noir	3.5 W	4000 K	266 lm	300 mm




1PH - Spot Towali 24 Volt



- électrique avec ou sans alimentation électrique

	couleur	puissance	couleur lumière	lumen
76.50222.30	noir	0.6 W	3000 K	38 lm
76.50222.40	noir	0.6 W	4000 K	38 lm



i À commander séparément: commande SyBuc (à partir de la page A-1.144), alimentation électrique Lin24 (page A-1.146), variateur et commande (à partir de la page A-1.122), système de connexion (page A-1.146), anneau en saillie (page A-1.154), alimentations électrique réglable dès (page A-1.141) variateur pour Mesa TL (two light) (page A-1.135).

i Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.162.