

LED Profilleuchten

LED-Strip - Low, Leo

Low LED-Strip flex 24 Volt DC


- LED pro Meter: 60
- LED-Schnittpunkt: alle 100 mm
- Schutzart: IP20

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Index Ra	Winkel	Länge
76.50300.30	4.8 W	3000 K	374 lm	80 Ra	120 °	5000 mm
76.50300.40	4.8 W	4000 K	374 lm	80 Ra	120 °	5000 mm



i Für Aluprofile:

- Bano, Cover, Delta, Derby, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec
- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.11), Netzteil (Seite A-1.16), Dimmmodul (Seite A-1.16 - A-1.17).



Leo LED-Strip flex 24 Volt DC


- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 50 mm
- Schutzart: IP20

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Index Ra	Winkel	Länge
76.50301.30	9.6 W	3000 K	576 lm	80 Ra	120 °	5000 mm
76.50301.40	9.6 W	4000 K	576 lm	80 Ra	120 °	5000 mm



i Für Aluprofile:

- Bano, Cover, Delta, Derby, Free, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec
- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.11), Netzteil (Seite A-1.16), Dimmmodul (Seite A-1.16 - A-1.17).



- Energielabel (Seite A-1.91), RA-Faktor (Seite A-1.90).
- Projekter komplett als PDF downloaden