


# LED Profile lights

## LED-Strip - Low, Leo

### Low LED-Strip flex 24 volt DC

- LED per meter: 60
- LED intersection point: every 100 mm
- protection class: IP20

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	Index Ra	angle	longueur
<a href="#">76.50300.30</a>	4.8 W	3000 K	374 lm	80 Ra	120 °	5000 mm
<a href="#">76.50300.40</a>	4.8 W	4000 K	374 lm	80 Ra	120 °	5000 mm



#### **i** Pour profilé alu:

- Bano, Cover, Delta, Derby, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec
- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.11), Alimentation électrique commander (page A-1.16), Variateur d'intensité (pages A-1.16 - A-1.17).

### Leo LED-Strip flex 24 volt DC

- LED par mètre: 120
- Point pous d'intersection de LED: tous les 50 mm
- protection class: IP20

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	Index Ra	angle	longueur
<a href="#">76.50301.30</a>	9.6 W	3000 K	576 lm	80 Ra	120 °	5000 mm
<a href="#">76.50301.40</a>	9.6 W	4000 K	576 lm	80 Ra	120 °	5000 mm



#### **i** Pour profilé alu:

- Bano, Cover, Delta, Derby, Free, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec
- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.11), Alimentation électrique commander (page A-1.16), Variateur d'intensité (pages A-1.16 - A-1.17).

- label énergétique (page A-1.91), Facteur Ra (page A-1.90).
- Téléchargez le PROJEKTER complet en format PDF