

# LED Profilleuchten

## LED-Strip - TL Two Light, Onyx RGB, RGBW, Rivo

### Onyx RGB-Strip flex 24 Volt DC

- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 100 mm
- Schutzart: IP20

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Index Ra	Winkel	Länge
<a href="#">76.50309.00</a>	14.0 W	RGB	- lm	- Ra	120 °	5000 mm

#### **i** Für Aluprofile:

- Angolo, Bano, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Venò
- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.11), Netzteil (Seite A-1.16), Lichtsteuerung (Seite A-1.18).




### Onyx RGBW-Strip flex 24 Volt DC

- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 84 mm
- Schutzart: IP20

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Index Ra	Winkel	Länge
<a href="#">76.50310.00</a>	23.0 W	RGBW	- lm	- Ra	120 °	5000 mm

#### **i** Für Aluprofile:

- Angolo, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Tango, Tec, UP Down
- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.11), Netzteil (Seite A-1.16), Lichtsteuerung (Seite A-1.18).



### Rivo LED-Strip flex 24 Volt DC

- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 100 mm
- Schutzart: IP67

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Index Ra	Winkel	Länge
<a href="#">76.50311.30</a>	17.0 W	3000 K	1496 lm	90 Ra	120 °	5000 mm
<a href="#">76.50311.30</a>	17.0 W	4000 K	1496 lm	90 Ra	120 °	5000 mm

#### **i** Für Aluminiumprofile:

- Chaidor, Train
- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.11), Netzteil (Seite A-1.16), Dimmmodul (Seite A-1.16 - A-1.17).

