

LED Profilleuchten

LED-Strip - OS64, Power, OS128

OS64 LED-Strip flex 24 Volt DC



- LED pro Meter: 64
- LED-Schnittpunkt: alle 125 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50302.30	11.0 W	3000 K	1800 lm	5000 mm
76.50302.40	11.0 W	4000 K	1800 lm	5000 mm

i Für Aluprofile:

- Angolo, Bano, Cover, Delta, Derby, Lighting, Lumino, Manico, Mano, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno
- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



Power LED-Strip flex 24 Volt DC



- LED pro Meter: 240
- LED-Schnittpunkt: alle 25 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50303.27	19.2 W	2700 K	1700 lm	5000 mm
76.50303.30	19.2 W	3000 K	1700 lm	5000 mm
76.50303.40	19.2 W	4000 K	1700 lm	5000 mm

i Für Aluprofile:

- Angolo, Bano, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno
- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



OS128 LED-Strip 24 Volt DC



- LED pro Meter: 128
- LED-Schnittpunkt: alle 62 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50304.30	22.0 W	3000 K	3400 lm	5000 mm
76.50304.40	22.0 W	4000 K	3400 lm	5000 mm

i Für Aluprofile:

- Angolo, Bano, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno
- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



i Technische Informationen und Legende zu Ikonen ab Seite A-1.79.