

**OS64 LED-Strip flex 24 Volt DC**

- LED pro Meter: 64
- LED-Schnittpunkt: alle 125 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
<a href="#">76.50302.30</a>	11.0 W	3000 K	1800 lm	5000 mm
<a href="#">76.50302.40</a>	11.0 W	4000 K	1800 lm	5000 mm

**i Für Aluprofile:**

Angolo, Bano, Cover, Delta, Derby, Lighting, Lumino, Manico, Mano, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno

- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



**Power LED-Strip flex 24 Volt DC**

- LED pro Meter: 240
- LED-Schnittpunkt: alle 25 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
<a href="#">76.50303.27</a>	19.2 W	2700 K	1700 lm	5000 mm
<a href="#">76.50303.30</a>	19.2 W	3000 K	1700 lm	5000 mm
<a href="#">76.50303.40</a>	19.2 W	4000 K	1700 lm	5000 mm

**i Für Aluprofile:**

Angolo, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Mano, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno

- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



**OS128 LED-Strip 24 Volt DC**

- LED pro Meter: 128
- LED-Schnittpunkt: alle 62 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
<a href="#">76.50304.30</a>	22.0 W	3000 K	3400 lm	5000 mm
<a href="#">76.50304.40</a>	22.0 W	4000 K	3400 lm	5000 mm

**i Für Aluprofile:**

Angolo, Cover, Lighting, Lumino, UP Down

- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



**i** Technische Informationen und Legende zu Ikonen ab Seite A-1.79.