

**OS64 LED-Strip flex 24 volts DC**

- LED par mètre: 64
- point pous d'intersection de LED: tous les 125 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
<a href="#">76.50302.30</a>	11.0 W	3000 K	1800 lm	5000 mm
<a href="#">76.50302.40</a>	11.0 W	4000 K	1800 lm	5000 mm

**i Pour profilé alu:**

Angolo, Bano, Cover, Delta, Derby, Lighting, Lumino, Manico, Mano, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno

- Profilé séparément (pages A-1.04 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).



**Power LED-Strip flex 24 volt DC**

- LED par mètre: 240
- point pous d'intersection de LED: tous les 25 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
<a href="#">76.50303.27</a>	19.2 W	2700 K	1700 lm	5000 mm
<a href="#">76.50303.30</a>	19.2 W	3000 K	1700 lm	5000 mm
<a href="#">76.50303.40</a>	19.2 W	4000 K	1700 lm	5000 mm

**i Pour profilé alu:**

- Angolo, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Mano, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno
- Profilé séparément (pages A-1.04 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).



**OS128 LED-Strip flex 24 volts DC**

- LED par mètre: 128
- point pous d'intersection de LED: tous les 62 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
<a href="#">76.50304.30</a>	22.0 W	3000 K	3400 lm	5000 mm
<a href="#">76.50304.40</a>	22.0 W	4000 K	3400 lm	5000 mm

**i Pour profilé alu:**

Angolo, Cover, Lighting, Lumino, UP Down

- Profilé séparément (pages A-1.08 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).



**i** Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.79.