

LED Profilleuchten

LED-Strip - Rayo, QL, TL Two-Light

Rayo LED-Strip 24 Volt DC



- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 50 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50305.27	20.0 W	2700 K	2040 lm	5000 mm
76.50305.30	20.0 W	3000 K	2040 lm	5000 mm
76.50305.40	20.0 W	4000 K	2040 lm	5000 mm

i Für Aluprofile:

Angelo, Cover, Lighting, Lumino, Up Down

- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



QL LED-Strip 24 Volt DC



- LED pro Meter: 126
- LED-Schnittpunkt: alle 50 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50306.27	24.0 W	2700 K	2750 lm	5000 mm
76.50306.30	24.0 W	3000 K	2750 lm	5000 mm
76.50306.40	24.0 W	4000 K	2750 lm	5000 mm

i Für Aluprofile:

Angelo, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Up Down

- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



TL LED-Strip Two-Light 24 Volt DC



- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 100 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50307.00	9.6 W	3000 - 6000 K	576 lm	5000 mm

i Für Aluprofile:

Bano, Cover, Delta, Derby, Manico, Mano, Railo, Slim, Tango, Tec, Venio

- Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.21).



- Projekter komplett als PDF downloaden.
- Technische Informationen und Legende zu Ikonen ab Seite A-1.79.