

LED Luminaires profilés

LED-Strip - Rayo, QL, TL Two-Light

Rayo LED-Strip flex 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 50 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50305.27 | 20.0 W | 2700 K | 2040 lm | 5000 mm |
| 76.50305.30 | 20.0 W | 3000 K | 2040 lm | 5000 mm |
| 76.50305.40 | 20.0 W | 4000 K | 2040 lm | 5000 mm |

i Pour profilé alu:

Angolo, Cover, Lighting, Lumino, Up Down

- Profilé séparément (pages A-1.08 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19.1 - A-1.21).



QL LED-Strip flex 24 volts DC



- LED par mètre: 126
- point pous d'intersection de LED: tous les 50 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50306.27 | 22.0 W | 2700 K | 2750 lm | 5000 mm |
| 76.50306.30 | 22.0 W | 3000 K | 2750 lm | 5000 mm |
| 76.50306.40 | 22.0 W | 4000 K | 2750 lm | 5000 mm |

i Pour profilé alu:

Angolo, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Up Down

- Profilé séparément (pages A-1.08 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19.1 - A-1.21).



TL LED-Strip flex Two-Light 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 100 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50307.00 | 9.6 W | 3000 - 6000 K | 576 lm | 5000 mm |

i Pour profilé alu:

Bano, Cover, Delta, Derby, Manico, Mano, Railo, Slim, Tango, Tec, Veno

- Profilé séparément (pages A-1.04 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.21).



TLM LED-Strip flex Two-Light 24 volts DC

- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 100 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50314.00 | 14.4 W | 2300 - 5500 K | 1480 lm | 5000 mm |

i Pour profilé alu:

Angolo, Bano, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno

- Profilé séparément (pages A-1.04 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (page A-1.21).

