

LED Luminaire profilés

LED-Strip - Rayo, QL, TL Two-Light

Rayo LED-Strip 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 50 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
76.50305.27	20.0 W	2700 K	2040 lm	5000 mm
76.50305.30	20.0 W	3000 K	2040 lm	5000 mm
76.50305.40	20.0 W	4000 K	2040 lm	5000 mm

i Pour profilé alu:

Angolo, Cover, Lighting, Lumino, Up Down

- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).



QL LED-Strip 24 volts DC



- LED par mètre: 126
- point pous d'intersection de LED: tous les 50 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
76.50306.27	24.0 W	2700 K	2750 lm	5000 mm
76.50306.30	24.0 W	3000 K	2750 lm	5000 mm
76.50306.40	24.0 W	4000 K	2750 lm	5000 mm

i Pour profilé alu:

Angelo, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Up Down

- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).



TL LED-Strip Two-Light 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 100 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
76.50307.00	9.6 W	3000 - 6000 K	576 lm	5000 mm

i Pour profilé alu:

Bano, Cover, Delta, Derby, Manico, Mano, Railo, Slim, Tango, Tec, Venno

- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.21).



- Téléchargez le PROJEKTER complet en format PDF.
- Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.79.