

## TLP LED-Strip flex Two-Light 24 Volt DC



- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 50 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50308.00	19.2 W	2700 - 5900 K	1480 lm	5000 mm



## Für Aluprofile:

- Angolo, Bano, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno
- Profile separat bestellen (Seite A-1.04 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.21).



## Onyx RGB-Strip flex 24 Volt DC



- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 100 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Länge
76.50309.00	14.0 W	RGB	5000 mm



## Für Aluprofile:

- Angolo, Bano, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno
- Profile separat bestellen (Seite A-1.04 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.21).



## Onyx RGBW-Strip flex 24 Volt DC



- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 84 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Länge
76.50310.00	23.0 W	RGBW	5000 mm



## Für Aluprofile:

- Angolo, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Tango, Tec, UP Down
- Profile separat bestellen (Seite A-1.05 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.21).



## Rivo LED-Strip flex 24 Volt DC



- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 100 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Index Ra	Winkel	Länge
76.50311.30	17.0 W	3000 K	1496 lm	Ra >90	120 °	5000 mm
76.50311.40	17.0 W	4000 K	1496 lm	Ra >90	120 °	5000 mm



## Für Aluminiumprofil:

- Chaidor Train
- Profil separat bestellen (Seite B-3.73), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19.1 - A-1.21).

