

LED Luminaire profilés

LED-Strip - TL Two-Light, Onyx RGB, RGBW, Rivo

TL LED-Strip Two-Light 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 50 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
76.50308.00	19.2 W	2700 - 5900 K	1480 lm	5000 mm

i Pour profilé alu:

- Angolo, Bano, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno
- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (page A-1.21).



Onyx RGB-Strip flex 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 100 mm
- protection class: IP20

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	Index Ra	longueur
76.50309.00	14.4 W	RGB	800 lm	Ra >84	5000 mm

i Pour profilé alu:

- Angolo, Bano, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec, UP Down, Veno
- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (page A-1.21).



Onyx RGBW-Strip flex 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 84 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	Index Ra	angle	longueur
76.50310.00	23.0 W	RGBW	456 lm	Ra >84	120 °	5000 mm

i Pour profilé alu:

- Angolo, Cover, Delta, Lighting, Lumino, Manico, Railo, Tango, Tec, UP Down
- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.21).



Rivo LED-Strip Flex 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- point pous d'intersection de LED: tous les 100 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	Index Ra	angle	longueur
76.50311.30	17.0 W	3000 K	1496 lm	Ra >90	120 °	5000 mm
76.50311.40	17.0 W	4000 K	1496 lm	Ra >90	120 °	5000 mm

i Pour profilé alu:

- Chaidor, Train
- Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).

