

ER-Netzteil 230/24 Volt DC



- primär/sekundär: Klemmanschluss

| | Farbe | Watt | Abmessung |
|-----------------------------|-------|-------|---------------------|
| 76.50400.11 | weiss | 15 W | LxBxH: 130x40x16 mm |
| 76.50401.11 | weiss | 30 W | LxBxH: 140x45x27 mm |
| 76.50402.11 | weiss | 60 W | LxBxH: 158x55x37 mm |
| 76.50403.11 | weiss | 100 W | LxBxH: 230x60x37 mm |



MW-Netzteil 230/24 Volt DC




- primär: Leitung 300 mm ohne Stecker
- sekundär: Leitung 300 mm mit Aderendhülsen

| | Farbe | Watt | Abmessung |
|-----------------------------|-------|-------|---------------------|
| 76.50404.00 | weiss | 150 W | LxBxH: 228x68x39 mm |
| 76.50405.00 | weiss | 240 W | LxBxH: 244x68x39 mm |
| 76.50406.00 | weiss | 320 W | LxBxH: 252x90x44 mm |



Domi - LED-Dimmmodul 1 - 10 Volt 12/24 Volt




- dimmbar über Schnittstelle 1-10 Volt
- Masse (LxBxH): 1 mm x 50 mm x 25 mm

| | Farbe | Volt | Watt | Ausgangsstrom |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|---------------|
| 76.50500.29 | schwarz | 12/24 V | 2x 120/240 W | 2x 10 A |

i UP-Drehdimmer 1-10 Volt separat bestellen E-No. 548280000.



Dila - LED Dimmmodul Dali 12/24 Volt



- dimmbar über Schnittstelle Dali
- Masse (LxBxH): 150 mm x 50 mm x 25 mm

| | Farbe | Volt | Watt | Ausgangsstrom |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|---------------|
| 76.50501.29 | schwarz | 12/24 V | 2x 120/240 W | 2x 10 A |

i UP-Taster separat bestellen E-No. 554521000.



- i**
 - Projekter komplett als PDF downloaden.
 - Technische Informationen und Legende zu Ikonen ab Seite A-1.79.

! Anschluss durch Elektroinstallateur.