


## ER-Netzteil 230/24 Volt DC




Primär/Sekundär: Klemmanschluss

	Farbe	Watt	Abmessung
<a href="#">76.50400.11</a>	weiss	15 W	LxBxH: 130x40x16 mm
<a href="#">76.50401.11</a>	weiss	30 W	LxBxH: 140x45x27 mm
<a href="#">76.50402.11</a>	weiss	60 W	LxBxH: 158x55x37 mm
<a href="#">76.50403.11</a>	weiss	100 W	LxBxH: 230x60x37 mm



## MW-Netzteil 230/24 Volt DC




Primär: Leitung 300 mm ohne Stecker

Sekundär: Leitung 300 mm mit Aderendhülsen

	Farbe	Watt	Abmessung
<a href="#">76.50404.00</a>	weiss	150 W	LxBxH: 228x68x39 mm
<a href="#">76.50405.00</a>	weiss	240 W	LxBxH: 244x68x39 mm
<a href="#">76.50406.00</a>	weiss	320 W	LxBxH: 252x90x44 mm



## Domi - LED Dimmmodul 1 - 10 Volt 12/24 V



dimmbar über Schnittstelle 1-10 Volt


Masse (LxBxH): 50 mm x 150 mm x 25 mm

	Farbe	Volt	Watt	Ausgangsstrom
<a href="#">76.50500.29</a>	schwarz	12/24 V	2x 120/240 W	2x 10 A

**i** UP-Drehdimmer 1-10 Volt separat bestellen E-No. 548280000



## Dila - LED Dimmmodul Dali 12/24 Volt



dimmbar über Schnittstelle Dali

Masse (LxBxH): 150 mm x 50 mm x 25 mm

	Farbe	Volt	Watt	Ausgangsstrom
<a href="#">76.50501.29</a>	schwarz	12/24 V	2x 120/240 W	2x 10 A

**i** UP-Taster separat bestellen E-No. 554521000



- i**
- Projekter komplett als PDF downloaden
  - Technische Informationen und Legende zu Ikonen (Seite A-1.79).

**!** Anschluss durch Elektroinstallateur.