

Alimentation électrique ER 15 watts, 230/24 volts DC



- primaire: câble avec connecteur Euro plat

| | désignation | couleur | watts | dimensions |
|-----------------------------|--------------------|---------|-------|---------------------|
| 71.20055.11 | confectionné | blanc | 15 W | lxlxh: 130x40x16 mm |
| 76.50400.11 | article individuel | blanc | 15 W | lxlxh: 130x40x16 mm |
| 71.20044.11 | confectionné | blanc | 30 W | lxlxh: 140x45x27 mm |
| 76.50401.11 | article individuel | blanc | 30 W | lxlxh: 140x45x27 mm |
| 71.20046.11 | confectionné | blanc | 60 W | lxlxh: 158x55x37 mm |
| 76.50402.11 | article individuel | blanc | 60 W | lxlxh: 158x55x37 mm |
| 71.20067.11 | confectionné | blanc | 100 W | lxlxh: 230x60x37 mm |
| 76.50403.11 | article individuel | blanc | 100 W | lxlxh: 230x60x37 mm |



Alimentation électrique MW 230/24 volts DC



- primaire: câble 300 mm non connecteur
- secondaire: câble 300 mm avec cosses d'embout

| | désignation | couleur | watts | dimensions |
|-----------------------------|--------------------|---------|-------|---------------------|
| 71.20048.00 | confectionné | blanc | 150 W | lxlxh: 228x68x39 mm |
| 76.50404.00 | article individuel | blanc | 150 W | lxlxh: 228x68x39 mm |
| 71.20049.00 | confectionné | blanc | 240 W | lxlxh: 244x68x39 mm |
| 76.50405.00 | article individuel | blanc | 240 W | lxlxh: 244x68x39 mm |
| 71.20050.00 | confectionné | blanc | 320 W | lxlxh: 252x90x44 mm |
| 76.50406.00 | article individuel | blanc | 320 W | lxlxh: 252x90x44 mm |



- Téléchargez le PROJEKTER complet en format PDF.
 - Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.79.

! Raccordement par un monteur électricien.