

Alimentation électrique ER 15 watts, 230/24 volts DC



- primaire: câble avec connecteur Euro plat

	couleur	watts	dimensions
76.50400.11	blanc	15 W	lxh: 130x40x16 mm
76.50401.11	blanc	30 W	lxh: 140x45x27 mm
76.50402.11	blanc	60 W	lxh: 158x55x37 mm
76.50403.11	blanc	100 W	lxh: 230x60x37 mm



Alimentation électrique MW 230/24 volts DC




- primaire: câble 300 mm non connecteur
- secondaire: câble 300 mm avec cosses d'embout

	couleur	watts	dimensions
76.50404.00	blanc	150 W	lxh: 228x68x39 mm
76.50405.00	blanc	240 W	lxh: 244x68x39 mm
76.50406.00	blanc	320 W	lxh: 252x90x44 mm



Domi - Variateur d'intensité LED 1 - 10 volts 12/24 Volt




- variation de la lumière via une interface de 1-10 volt
- dimensions (lxh): 1 mm x 50 mm x 25 mm

	couleur	volts	watts	courant de sortie
76.50500.29	noir	12/24 V	2x 120/240 W	2x 10 A

- Commander le variateur rotatif UP de 1 à 10 V séparément E-No. 548280000.



Dila - Variateur d'intensité LED Dali 12/24 volts



- réglable par jonction Dali
- dimensions (lxh): 150 mm x 50 mm x 25 mm

	couleur	volts	watts	courant de sortie
76.50501.29	noir	12/24 V	2x 120/240 W	2x 10 A

- Commander le bouton-poussoir UP séparément E-No. 554521000.



- Téléchargez le PROJEKTER complet en format PDF.
- Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.79.

- !** Raccordement par un monteur électricien.