

Dressy Gleittürsysteme

Übersichtliche in-out Profilauswahl, hohe Funktionalität, einwandfreie Qualität und unbeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten zeichnen diese Systeme aus. Eine grosse Auswahl Füllungen steht zur Verfügung. Durch die wenigen Komponenten ist die Montage sehr einfach und schnell zu erledigen. Die Version Drive erlaubt auch seitlich geschräge Türen.

- auf Mass konfektioniert
- alle Senkrechtp Profile für Füllungen 4 mm, 6 mm, 8 mm und 10 mm
- Lieferzeit mit Füllung: ca. 4 - 6 Wochen (Flügel verschraubt geliefert)
- Lieferzeit ohne Füllung: ca. 2 Wochen (Flügel zerlegt geliefert)

Dressy Drive

Die Flügel laufen auf einer Bodenschiene nach Wahl, oben führt eine entsprechende Deckenschiene in U-Form die Flügel. Die grossen, verdeckten Rollen unten und oben garantieren beste Laufeigenschaften. Auch in Dachschrägen lässt sich Dressy Drive hervorragend einsetzen.

- System In-Out
- 5 verschiedene Senkrechtp Profile und Bodenschienen
- 3 verschiedene Deckenschienen
- max. Flügelgewicht: 80 kg
- Höhenverstellbereich Flügel ohne Dämpfung 15 mm
- Höhenverstellbereich Flügel mit Dämpfung 5 mm



Dressy Drive Slim

Gleicher Aufbau wie in-out Drive, jedoch ausgeführt mit Senkrechtp Profil 50x21 mm. Dadurch verringert sich die Konstruktionstiefe um ca. 1/3. Zudem ermöglicht die Profilbreite von 50 mm das Einbringen von verschiedenen Griffmuscheln. Diese garantieren eine ergonomisch einwandfreie Bedienung der Anlage.

- System In-Out
- 1 Senkrechtp Profil
- 2 verschiedene Bodenschienen
- 1 Deckenschiene
- max. Flügelgewicht: 80 kg
- Höhenverstellbereich Flügel ohne Dämpfung 15 mm
- Höhenverstellbereich Flügel mit Dämpfung 5 mm



Dressy Fly

Die Flügel schweben an hochwertigen Laufwerken die in der oberen Laufschiene geführt werden. Der notwendige Führungspunkt unten ist mit Rollen versehen damit die ausgezeichneten Laufeigenschaften erhalten bleiben. Blenden zum Einklipsen decken den Laufwerk- und Justierbereich einfach und dekorativ ab.

- System In-Out
- 2 Senkrechtp Profile
- je 1 Laufschiene oben für Anwendung mit oder ohne Einzugsdämpfung
- max. Flügelgewicht: 120 kg
- Höhenverstellbereich Flügel ohne Dämpfung 10 mm
- Höhenverstellbereich Flügel mit Dämpfung 2 mm



Dressy Fly Slim

Gleicher Aufbau wie Dressy Fly, jedoch ausgeführt mit einem Senkrechtp Profil 50x21 mm. Die Konstruktionstiefe bleibt identisch mit Dressy Fly. Die Profilbreite 50 mm ermöglicht das Einbringen von verschiedenen Griffmuscheln. Diese garantieren eine ergonomisch einwandfreie Bedienung der Anlage.

- System In-Out
- 1 Senkrechtp Profil
- je 1 Laufschiene oben für Anwendung mit oder ohne Einzugsdämpfung
- max. Flügelgewicht: 120 kg
- Höhenverstellbereich Flügel ohne Dämpfung 10 mm
- Höhenverstellbereich Flügel mit Dämpfung 2 mm

